

ООО «Производственная компания Котломаш»
ОГРН 1142223015406
ИНН 2222830782 КПП 222101001
Адрес: 656922 Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Попова, 189
тел.(3852)28-52-68, (3852)28-52-67
info@z-km.com

Экономайзер чугунный марки ЭБ



Данный экономайзер используется для дополнительного подогрева теплоносителя посредством дымовых газов

Преимущества:

- Постоянный КПД на протяжении всего срока эксплуатации;
- Устойчивость к коррозии и другим негативным воздействиям;
- Простота и удобство монтажа и эксплуатации.

Технические характеристики

Характеристики		ЭБ-2-94	ЭБ-2-142	ЭБ-2-200	ЭБ-1-300	ЭБ-1-330	ЭБ-1-646	ЭБ-1-808
Поверхность нагрева	м ²	94,4	141,6	201,6	302,4	330,4	646	808
Водяной объем	м ³	0,19	0,28	0,42	0,63	0,67	1,32	1,66
Номинальный расход воды (расчетный)	т/ч	4,4	7,15	7,15	11	17,6	27,5	27,5
Рабочее давление	МПа	1,6	1,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Гидравлическое сопротивление, не более	МПа	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Аэродинамическое сопротивление, не более	МПа	343	343	343	343	343	343	343
Температура воды на входе/выходе	°С	100/140	100/140	100/140	100/140	100/140	100/140	100/150
Количество колонок		2	2	2	1	1	1	1
Количество рядов по вертикали/горизонтали	шт	4/7(8)	6/7(8)	8/8(8)	6/16	7/15	9/15	9/19
Масса	кг	4000	5300	7200	10650	11100	19750	24700
Габаритные размеры								
Высота	мм	2000	2000	2000	2520	3525	3520	4135
Ширина	мм	870	1180	1485	1180	1330	1620	1620
Длина	мм	2520	2520	2520	3675	2520	3520	3520
Гарантийный срок эксплуатации	мес	12	12	12	12	12	12	12